





























Warning sticker with text: 1 2 3 4 5 6

KOMATSU





注意



N

FORWARD

100

1
2
3
4
5
6

7 0000
0551-11
0501
10 0000

0551-11
0501
10 0000

ODOMETER

175399 km

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

02762

+ 3396H

GD405A-2 モータグレーダ

機体重量	kg	7640	最高走行速度	前進	km/h	49
定格出力	PS	115		後進		49
仕様		標準	労働安全衛生法による最も不利な仕様			
機械総重量	kg	9750	11048	アングリングブラウ スチールキャビン タイヤチェーン		
平均接地圧	前	kg/cm ²	3.00	3.38	同上	
	後		3.15	3.12		
安定度 (静的安定度)	左	。	35	30	スチールキャビン (アーティキュレート 最大)	
	右		35	30		

G40A2-11

 注意 CAUTION

次のような場合には、必ず、アジャスター
レートロックピンをセットして前後フレーム
を固定してください。

1. 車両中央部付近を点検整備するとき。
2. 運搬車で輸送するとき。
3. 車両を吊り上げるとき。

MAKE SURE OF SETTING THE
ARTICULATE LOCK PIN TO FIX
THE FRONT/REAR FRAMES IN THE
FOLLOWING CASES:

1. INSPECTION AND MAINTENANCE IN THE CENTER OF THE VEHICLE AND ITS VICINITY.
2. TRANSPORTING VEHICLE.
3. HOISTING VEHICLE.

MODEL

GD405A

SERIAL NO.

11

小松製作所

KOMATSU LTD JAPAN

09502-0151